

atelier MAUDUIT-BIARD

France

APPLIQUE SALLE DE BAINS
BALNEA

POUR VOLUME N°3

Notice de Montage

- 1 - Couper l'alimentation secteur 230 Volts.
- 2 – Dévisser les embouts Haut & Bas de manière à désaccoupler le boîtier de sa platine de fixation.
- 3 - Ajuster la longueur de câble secteur sortant du mur de 15 cm environ.
- 4 - A l'aide de la platine de fixation, marquer les empreintes des trous, percer et mettre en place des chevilles adaptées au mur.
- 5 – Fixer la platine blanche avec des vis.
- 6 – Raccorder les câbles secteur au boîtier de raccordement.
- 7 – Engager le boîtier sur la platine de fixation et visser les embouts Haut & Bas afin d'assurer le verrouillage de l'applique.
- 8 – Remettre en service l'alimentation secteur.

Tous ces appareils sont de constructions électriques de type classe 2
Conforme aux prescriptions de la norme européenne EN 60598.

atelier MAUDUIT-BIARD

France

APPLIQUE SALLE DE BAINS
BALNEA

POUR VOLUME N°3

Notice de Montage

- 1 - Couper l'alimentation secteur 230 Volts.
- 2 – Dévisser les embouts Haut & Bas de manière à désaccoupler le boîtier de sa platine de fixation.
- 3 - Ajuster la longueur de câble secteur sortant du mur de 15 cm environ.
- 4 - A l'aide de la platine de fixation, marquer les empreintes des trous, percer et mettre en place des chevilles adaptées au mur.
- 5 – Fixer la platine blanche avec des vis.
- 6 – Raccorder les câbles secteur au boîtier de raccordement.
- 7 – Engager le boîtier sur la platine de fixation et visser les embouts Haut & Bas afin d'assurer le verrouillage de l'applique.
- 8 – Remettre en service l'alimentation secteur.

Tous ces appareils sont de constructions électriques de type classe 2
Conforme aux prescriptions de la norme européenne EN 60598.

atelier MAUDUIT-BIARD

France

APPLIQUE SALLE DE BAINS
BALNEA

POUR VOLUME N°3

Notice de Montage

- 1 - Couper l'alimentation secteur 230 Volts.
- 2 – Dévisser les embouts Haut & Bas de manière à désaccoupler le boîtier de sa platine de fixation.
- 3 - Ajuster la longueur de câble secteur sortant du mur de 15 cm environ.
- 4 - A l'aide de la platine de fixation, marquer les empreintes des trous, percer et mettre en place des chevilles adaptées au mur.
- 5 – Fixer la platine blanche avec des vis.
- 6 – Raccorder les câbles secteur au boîtier de raccordement.
- 7 – Engager le boîtier sur la platine de fixation et visser les embouts Haut & Bas afin d'assurer le verrouillage de l'applique.
- 8 – Remettre en service l'alimentation secteur.

Tous ces appareils sont de constructions électriques de type classe 2
Conforme aux prescriptions de la norme européenne EN 60598.