

---

# NOTICE DE MONTAGE

POUR LES ECLAIRAGES DE TABLEAUX SUR BATTERIE  
MODELE JADE  
BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

## **A/ CHARGEMENT DE L'ECLAIRAGE DE TABLEAU SUR BATTERIE :**

À LA FABRICATION, L'ACCU N'A PAS REÇU UNE CHARGE COMPLETE.

AVANT D'UTILISER L'APPLIQUE POUR LA PREMIERE FOIS, SOUMETTEZ LA À UNE RECHARGE DE 4 HEURES ENVIRON.

POUR LE FAIRE, ENGAGEZ LA FICHE JACK DU CHARGEUR DANS LA PRISE FEMELLE SITUEE AU DESSUS DU BOITIER, PUIS BRANCHEZ LE TRANSFO PRISE SUR LE SECTEUR (220V).

**TEMOIN ROUGE = ACCU EN CHARGE - TEMOIN VERT = ACCU CHARGÉ**

**ATTENTION : NE PAS RECHARGER À UNE TEMPERATURE INFÉRIEURE À 0° ET SUPÉRIEURE À 45°.**

**NB : EN CAS DE NON-UTILISATION DE CET APPAREIL PENDANT UNE CERTAINE PÉRIODE, VEILLEZ À CE QUE CE DERNIER SOIT CHARGÉ À 100% AVANT DE LE RANGER - (MÊME PRINCIPE QU'UN OUTIL DE JARDINAGE SUR BATTERIE).**

## **B/ INSTALLATION DE L'APPLIQUE**

1 - PERCEZ ET METTRE EN PLACE UNE CHEVILLE ADAPTÉE À VOTRE SUPPORT PUIS VISSEZ UNE VIS À ENVIRON 3 MM DU MUR ENVIRON.

2 - ENGAGEZ L'APPLIQUE TABLEAU SUR CETTE VIS PAR LE TROU DE SERRURE SITUÉ AU DOS DU BOITIER PUIS FAIRE GLISSER CELUI-CI VERS LE BAS.

3 - L'ALLUMAGE ET L'ARRÊT DE L'APPLIQUE SE FAIT AVEC L'INTERRUPTEUR À LEVIER SITUÉ SUR LE BOITIER.

4- L'AUTONOMIE D'ÉCLAIRAGE VARIE ENTRE 20 ET 30 HEURES.

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT REMETTRE EN CHARGE SANS RISQUE DE DÉTÉRIORER L'ACCU (NB DE CYCLE +500).

ATTENTION : N'UTILISEZ PAS D'AUTRES CHARGEURS QUE CELUI FOURNI AVEC LE PRODUIT.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS EN CAS D'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DU BOITIER.